




FLEXIMECAN

DATA SHEETS

Nº:**014****VÁLVULA FLM150-CO SALIDA W21,7****FLM150-CO VALVE W21,7 OUTLET**

DIBUJADO DRAW	Patricia Barros	11/02/18
REVISADO REVIEW	PBB	05/24
CHECKS APROBADO OK	DCD	05/24

**CODE:****FLM2000002**REVISION /
REVIEW**03**

02	09/23	05
01	02/18	04
00		03 05/24

Descripción La válvula FLM150 se utiliza en sistemas de CO2 como válvula auxiliar. Puede activarse con cabezal neumático de 2 o 3 vías

Description The FLM150 valve is used in CO2 systems as an auxiliary valve. Can be activated with head 2 or 3 way tire

W21,7 / DIN477
SALIDA / OUTLET

ROSCA CILINDRO 1" NPT
1" NPT TO CYLINDER

CONEXION LATIGUILLO 1/4"
HOSE 1/4" PORT

MEMBRANA DE SEGURIDAD
SAFETY DISK

CABEZAL NEUMÁTICO 2 o 3 VÍAS
2 or 3 WAY PNEUMATIC HEAD

VÁLVULA FLM150
VALVE FLM150

MAXIMUN HEIGTH	MAXIMUN WIDTH
150 mm / 5.9 in	60 mm / 2.36 in

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MAXIMUN WORKING PRESSURE	MINIMUN WORKING PRESSURE	FUNCTIONAL PRE. TEST	HYDRAULIC TEST	FREE CROSS SECTIONAL AREA	MATERIALS
140 BAR // 2031 PSI	6 BAR // 87 PSI	60 BAR // 870 PSI	250 BAR // 3625 PSI	61.85 MM2	Latón/Brass: Cuerpo /Body.
WORKING TEMPERATURE	SAFETY DISCK	WEIGHT			Inox /SS: Pistón, eje, portajuntas, muelle / Piston, axle,jointholder,spring.
-20°C ~ 50°C // -4°F ~ 131°F	190 BAR // 2750 PSI	1.15 KG // 2.54 LBS			Nitrile: Junta tórica /O-Ring. Teflón: Junta cierre / Sealing Joint.